

— ПОЛИПРОПИЛЕН J-150

Производитель: Uz-Kor Gas Chemical

Данный продукт применяется для изготовления упаковок и маркировке, текстильных изделиях (например: веревки, волокна и ковров).

Physical Properties			
Physical	Testing methods	Nominal values	
Density (by Gradient technique)	ASTM D 1505	gr/cm ³	0.85-0.95
Melt Flow Rate	ASTM D 1238	g/10min	8-12
Mechanical			
Tensile Strength at Yield, min.	ASTM D 638	kg f/cm ²	330
Elongation at Break, min.	ASTM D 638	%	10
Flexural Modulus, min.	ASTM D 790	kg f/cm ²	14000
Impact			
Notched Izod Impact Strength (23 °C), min.	ASTM D 256	kg f cm/cm	2
Notched Izod Impact Strength (-10 °C), min.	ASTM D 256	kg f cm/cm	-
Thermal			
Heat Distortion Temperature (4.6 kgf/cm ²), min.	ASTM D 648	°C	100

ООО «Химическая индустрия»

www.himindustria.ru
 350002 г. Краснодар, ул. Северная, д. 490
 тел.: +7 861 298-06-97
 тел.: +7 861 298-15-97
 эл.почта: sales@himindustria.ru

